



Katalog 2026

SYSTEMY KLIMATYZACJI

SPLIT I MULTISPLIT



Klimatyzatory KMCG

TYP ŚCIENNY

Prostota i wydajność

Seria klimatyzatorów KMCG to inteligentne urządzenia zaprojektowane z myślą o środowisku, pracujące na czynniku R32. Wąskie i ponadczasowe wzornictwo oraz nowa konstrukcja wydmuchu to jeszcze bardziej komfortowy rozdział powietrza. Dzięki kompaktowej budowie urządzenie jest doskonałym wyborem do każdego wnętrza



CECHY

Sterowanie Wi-Fi

Zarządzaj swoim klimatyzatorem z każdego miejsca.

Nowy interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi umożliwia kontrolowanie od 1 do 50 jednostek równocześnie. Proste sterowanie funkcjami klimatyzatora przy użyciu urządzenia mobilnego z aplikacją AIRSTAGE MOBILE, nawet gdy jesteś poza domem czy biurem.

Kompaktowa konstrukcja

Jednostka o głębokości 220 mm idealnie wkomponuje się w każdą przestrzeń.

Wysoka energooszczędność

Wysoka klasa efektywności energetycznej została osiągnięta dzięki wymiennikowi ciepła lambda, powiększonego wentylatora oraz nowego czynnika.

FILTRY W STANDARDZIE

Elektrostatyczny filtr polifenolowy

Drobne cząsteczki kurzu, zarodniki grzybów i szkodliwe mikroorganizmy są absorbowane dzięki elektrostatyce. Dalszemu rozwojowi bakterii zapobiegają związki polifenolu z jablek.

Jonowy filtr

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzięki utlenianiu i redukcji jonów generowanych na powierzchni drobnych elementów ceramicznych.



MOCE [kBtu/h]

07 | 09 | 12 | 14

MODEL

Fuji Electric

Kolor biały

K. czarny

RSH07KMCG

RSH07KMCG-B

RSH09KMCG

RSH09KMCG-B

RSH12KMCG

RSH12KMCG-B

RSH14KMCG

RSH14KMCG-B

GENERAL

Kolor biały

K. czarny

ASHH07KMCG

ASHH07KMCG-B

ASHH09KMCG

ASHH09KMCG-B

ASHH12KMCG

ASHH12KMCG-B

ASHH14KMCG

ASHH14KMCG-B

WYMIARY [mm]

270 × 834 × 222

GRZANIE

CHŁODZENIE

przy -15°C

przy -10°C

CECHY

Sterowanie
Wi-FiBardzo cicha
praca

TRYBY PRACY

Tryb
ekonomicznyTryb pełnej
mocy

AUTOMATYKA

Autom. zmiana
trybu pracyAutom. regulacja
siły nawiewuAutom. żaluzje
pionowePowrót ustawień
po zan.
napięcia

PROGRAMOWANIE

Funkcja
10°C HeatProgram
nocnyProgramator
dobowy

FILTR

Wskaźnik LED
- czyszcz. filtraElektrostat.
filtr
polifenolowyFiltr jonowy
o wydł.
żywnościFiltr z jonami
srebra

DANE TECHNICZNE

Fuji Electric (j. wew. / j. zew.)			RSH07KMCG RSH07KMCG-B / ROH07KMCG	RSH09KMCG RSH09KMCG-B / ROH09KMCG	RSH12KMCG RSH12KMCG-B / ROH12KMCG	RSH14KMCG RSH14KMCG-B / ROH14KMCG
GENERAL (j. wew. / j. zew.)			ASHH07KMCG ASHH07KMCG-B / AOH07KMCG	ASHH09KMCG ASHH09KMCG-B / AOH09KMCG	ASHH12KMCG ASHH12KMCG-B / AOH12KMCG	ASHH14KMCG ASHH14KMCG-B / AOH14KMCG
Zasilanie		V/t/Hz	230/1/50			
Wydajność	Chłodzenie	kW	2,0 (0,9 – 3,0)	2,5 (0,9 – 3,2)	3,4 (0,9 – 3,9)	4,2 (0,9 – 4,4)
	Grzanie		2,5 (0,9 – 3,4)	2,8 (0,9 – 4,0)	4,0 (0,9 – 5,3)	5,4 (0,9 – 6,0)
Pobór mocy	Chłodzenie/Grzanie	kW	0,450 / 0,555	0,630 / 0,620	0,960 / 1,020	1,220 / 1,410
EER	Chłodzenie	—	4,43	3,85	3,54	3,44
COP	Grzanie	—	4,52	4,52	3,92	3,83
Moc obliczeniowa	Chłodzenie (35°C) / Grzanie (-10°C)	kW	2,0 / 2,3	2,5 / 2,4	3,4 / 2,5	4,2 / 4,0
SEER	Chłodzenie	—	8,40 A**	8,40 A**	7,70 A**	7,10 A**
SCOP	Grzanie	—	4,60 A**	4,60 A**	4,60 A**	4,10 A*
Pobór prądu	Chłodzenie/Grzanie	A	6,5 / 9,0	6,5 / 9,0	6,5 / 9,0	6,5 / 9,0
Roczne zużycie energii	Chłodzenie	kWh/a	83	104	155	207
	Grzanie		700	730	761	1 366
Osuszanie		l/h	1,0	1,3	1,8	2,1
Poziom ciśnienia akustycznego	J. wew. (Chłodzenie) (H/M/L/Q)	dB (A)	38 / 33 / 29 / 20	40 / 34 / 29 / 20	40 / 35 / 30 / 20	43 / 36 / 30 / 20
	J. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q)		41 / 35 / 31 / 22	42 / 36 / 31 / 22	42 / 38 / 33 / 22	44 / 39 / 33 / 24
	J. zew. (Chłodzenie/Grzanie)		46 / 46	46 / 46	50 / 50	50 / 50
Poziom mocy akustycznej	J. wew. (Chłodzenie/Grzanie)		54 / 56	55 / 57	55 / 58	57 / 59
	J. zew. (Chłodzenie/Grzanie)		61 / 61	61 / 62	65 / 65	65 / 66
Przepływ powietrza	J. wew. / j. zew.	m³/h	650 / 1 650	700 / 1 650	700 / 1 700	770 / 1 680
			720 / 1 450	750 / 1 450	780 / 1 470	820 / 1 580
Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)	J. wew.	mm	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222
		kg	10 (22)	10 (22)	10 (22)	10 (22)
Masa	J. zew.	mm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290
		kg	22 (49)	22 (49)	24 (53)	31 (68)
Średnica przewodów chłodniczych	Ciecz / Gaz	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Średnica rurki skroplin	J. wew. / j. zew.	mm	13,8 / 15,0 do 16,8	13,8 / 15,0 do 16,8	13,8 / 15,0 do 16,8	13,8 / 15,0 do 16,8
Max długość przewodów	(Bez doładowania czynnika)	m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Max różnica poziomów		m	15	15	15	15
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie	°C DB	-10 do 50	-10 do 50	-10 do 50	-10 do 50
	Grzanie		-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24
Czynnik chłodniczy	Typ	GWP	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Ilość w urządzeniu	kg (CO ₂ eq-t)	0,6 (0,405)	0,6 (0,405)	0,7 (0,473)	0,85 (0,574)

W ZESTAWIE

Pilot
beprzewodowy

Jednostka zewnętrzna dla

07/09/12KMCG



14KMCG



Sterownik przewodowy z ekranem dotykowym:
Sterownik przewodowy z ekranem dotykowym:
Prosty sterownik przewodowy:
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:
Interfejs do splitów:
Interfejs Wi-Fi:
Interfejs KNX®:
Interfejs MODBUS®:
Zewnętrzny przełącznik funkcji:
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):

UTY-RVRX
UTY-RNRX25
UTY-RSNXM
UTY-XWZX25
UTY-TWBXF2
UTY-TFSXW1
UTY-VKXS
UTY-VMSX
UTY-TERX
UTY-VTGX
UTY-VTGXV

WYMIARY

